


QUIVOGNE

Le goût du travail bien fait !



CLR 35

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- Châssis principal 250 x 250 mm
- Section 100 x 100 mm
- 3 rangées de dents double spire 35 mm
- Fixation des dents par plaques – contre plaques
- Dégagement sous châssis 700 mm
- Écartement entre dents 230 mm
- Écartement entre barres 750 mm
- Rouleau Z ø500 mm
- Repliage en 2 parties, par 2 vérins avec blocs hydraulique et verrouillage hydraulique
- Attelage 3 points double chapes catégories 3N et 3
- Équipement hydraulique requis 1 DE + 1 SE
- Signalisation et éclairage

QUIVOGNE

Le goût du travail bien fait !



Modèle	Largeur de travail	Largeur de transport	Nombre de dents	Poids (kg)
CLR 35 - 400	4,00 m	2,55 m	18	2 635
CLR 35 - 450	4,50 m	2,55 m	20	2 795
CLR 35 - 500	5,00 m	2,55 m	22	2 920
CLR 35 - 600	6,00 m	2,55 m	26	3 190

OPTIONS

Dent double spire 40 mm au lieu de 35 (largeur hors-tout 2,65 m)

Soc triangulaire largeur 300 mm

Roues de jauge pneumatique 650 x 10

Herse à peigne simple rangée ø12 mm

Réglage hydraulique du rouleau

Multiplis profils de rouleaux

Pour trouver l'inspecteur commercial de votre région, rendez-vous sur notre site internet
To find QUIVOGNE sales representative in your area, see our website at

www.quivogne.fr

Retrouvez-nous également sur
Stay with us and follow us on



Votre distributeur/ Your Dealer

